

sangrip® bietet zusammen mit sanstrap® Dehnbändern die optimale Kombination bei allen internen Transport- und Logistikabläufen.

Stapeln Sie ruhig hoch

Einfach sicher mit der Antirutschfolie

Wenn's schief läuft ...

Glatte Oberflächen, ungleiches Packgut und dann auch noch abschüssige Lagerwege:

Solche Transportbedingungen bergen jede Menge Rutschgefahren. Produkte und Materialien, die nicht sicher gepackt sind, können beschädigt werden. Der Transportweg wird zum Risiko für Güter und Menschen. Aufwändige Sicherungen sind im internen Logistikbereich aus Zeit- und Materialgründen keine Lösung. Aber ohne Lösung kommen wertvolle Produkte ins Rutschen, Menschen in Gefahr und Zeit in Verzug.



Sanpack GmbH
Otto-Hahn-Str. 8 ı 21509 Glinde ı Hamburg ı Deutschland
Tel.: +49 (0)40 72 77 99 0 ı Fax: +49 (0)40 72 77 99 37
E-Mail: info@sanpack.de
www.sanpack.de





sangrip®



Ein kleines Stück große Innovation

sangrip® – so viele Vorteile überzeugen:

- verhindert Verrutschen
- einfach und schnell einsetzbar
- leicht zu dosieren
- sparsam und nachhaltig
- kosten- und zeitsparend
- im handlichen Spender
- lebensmittelrechtlich unbedenklich
- feuchtigkeitsunempfindlich
- 100% recyclingfähig

Die griffige Lösung

Beim Stapeln, beim Transport und beim Lagern:

Die Antirutschfolie sangrip® liefert erstaunlichen Halt für alles, was leicht ins Rutschen geraten kann.

Die Folie findet passgenau dort ihren Platz, wo Halt gefordert ist: zwischen glatten Flächen und an ungleichen Kanten. Blatt für Blatt ist sie erstaunlich leicht und einfach anwendbar und verhindert materialaufwändige Lagersicherung.

Im Einsatz klein, in der Wirkung ganz groß, hindert sangrip® instabiles Transportgut am Verrutschen: unkompliziert und schnell.

Sicherheit auf ganzer Ebene.

sangrip® bieten wir auch in Abschnittsmaßen für Europaletten an.



Damit liegt Ihr Packgut richtig!

Mit sangrip® haben Sie einen Helfer, der Ihnen schon lange gefehlt hat.

Die Antirutschfolie zeigt mit innovativen Produkteigenschaften, wie einfach Fortschritt ist:

- Folie aus Mischpolymer
- dynamischer Reibungskoeffizient (Folie-Karton) ≥ 0,7
- Standardabmessungen:
 1150 mm x 750 mm perforiert auf Rolle
 (300 m entspr. 400 Abschnitte)
 137 mm x 300 mm perforiert auf Rolle
 (240 m entspr. 800 Abschnitte)
 andere Abmessungen auf Wunsch

- + Das Sicherheits-Plus: Hohe, glatte Packstapel sind keine Gefahrenquelle mehr.
- + Das Zeit-Plus: Schnell und einfach in der Anwendung.
- + Das Qualitäts-Plus: Die Produkte bleiben perfekt ohne Beschädigungen.
- + Das Umwelt-Plus: Materialaufwändige Transportverpackungen werden reduziert.